

Hamburg

Hauptsitz

- Verwaltung
- Service-Center & Ersatzteilverkauf
- Produktion

BIKESTAR®

Karlsruhe

- Produktion

LOADSTAR®

Schwerin

- Produktion

LIGHTSTAR®

LOADSTAR®

TRAILERSTAR®

MORE DRIVE FOR YOUR BUSINESS

JUNGE



MORE DRIVE FOR YOUR BUSINESS

JUNGE

BIKESTAR®
ALWAYS FAST DELIVERY

Werk Hamburg

Kiebitzhörn 6-8 · 22885 Barsbüttel
Telefon +49 40 670 71 0 · Telefax +49 40 670 71 200

Werk Schwerin

Gartenweg 2 · 19073 Stralendorf
Telefon +49 3869 490 0 · Telefax +49 40 670 71 200

Werk Karlsruhe

Lußhardtstraße 4 · 76689 Karlsdorf-Neuthard
Telefon +49 7251 441 03 0 · Telefax +49 40 670 71 200

www.jf.eu

info@jf.eu



CARGOBIKE-KOFFERAUFBAUTEN

bis 600 kg zulässigem Gesamtgewicht

Einsatz für diverse Branchen:

- ▶ Kurier- und Paketdienste
- ▶ Last Mile
- ▶ Home Delivery
- ▶ Städte und Kommunen
- ▶ Werksverkehr



Lieferumfangsbeispiel:

- ▶ PP-Wabenpaneele 100% recycelbar
- ▶ durchgehende rutschhemmende Bodenplatte
- ▶ aerodynamisches Dach mit Regenleiste am Heck und Wasserabläufen in den Ecken
- ▶ Heckportal mit einflügliger Rückwandtür
- ▶ Mehrlippen-Hecktürdichtung
- ▶ integrierte Belüftung
- ▶ Edelstahlscharniere
- ▶ Edelstahlverschluss mit Notentriegelung
- ▶ Aufbauarabton arktikweiß
- ▶ Wände eingefärbt und Profile pulverbeschichtet
- ▶ umlaufender Streifen unten in RAL 7021

Vorteilsargumentation Leichtbau-Kofferaufbauten BIKESTAR:

- ▶ umfangreiche Größenvarianten
- ▶ hohe Verarbeitungsqualität
- ▶ moderne Optik
- ▶ schnelle Verfügbarkeit
- ▶ Ladefläche auf genormte/marktübliche Ladungsträger ausgelegt
- ▶ fahrzeugspezifische Anbindungskonzepte
- ▶ Ladevolumen bis zu 2,0m³

Optionale Ausstattungen:

- ▶ Seitentür ein- oder beidseitig
- ▶ Ladungssicherungsschienen
- ▶ Innenbeleuchtung
- ▶ Konturmarkierung
- ▶ Klappboden
- ▶ Dokumentennetz
- ▶ Sackkarren und Halter
- ▶ Türfeststeller und Fangbänder
- ▶ Trennwände
- ▶ Schiebetüren
- ▶ Kiemenlüfter
- ▶ Beladungs- und Logistikkonzepte
- ▶ elektronische Verriegelung

Aufbaumaße (in mm) und -gewichte:

Aufbauvolumen	0,7m ³	1,3m ³	1,5m ³	1,6m ³	1,5m ³	1,8m ³	1,9m ³	2,0m ³
Aufbaulänge i. L.	650	1.250	1.250	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
Aufbaubreite i. L.	865	865	865	865	865	865	865	865
Aufbauhöhe i. L.	1.190	1.190	1.390	1.490	1.190	1.390	1.490	1.590
Portalbreite i. L.	840	840	840	840	840	840	840	840
Portalhöhe i. L.	1.155	1.155	1.355	1.455	1.155	1.355	1.455	1.555
Aufbaugewicht	25 kg	45 kg	50 kg	52 kg	52 kg	58 kg	61 kg	64 kg